

# VINCENT

## BENNE RONDE

Une gamme de bennes robustes conçue pour optimiser le transport



MODELES	RONDE 26					RONDE 32								
	LEGERE	TP	TP Renforcé	BLOC	ENROCHEMENT	LEGERE	TP	TP Renforcé	BLOC	ENROCHEMENT				
Longueur intérieure	5200 à 5500 mm					5500 à 6000 mm								
Largeur intérieure	2300 mm													
Volume en eau m <sup>3</sup>	13,8 à 14,6 m <sup>3</sup>					14,6 à 16 m <sup>3</sup>								
Hauteur ridelles	1420 mm													
Epaisseur caisse	4	5	6	8	6 & 4	8 & 4	8 & 5	4	5	6	8	6 & 4	8 & 4	8 & 5
Epaisseur porte arrière	4	5	6	8	8			4	5	6	8	8		
Epaisseur face avant	4	5	6	8	8			4	5	6	8	8		
Matière	Hardox®													
Poids de base	3400 à 5250 kg													



## Structure

- Variantes en fonction de l'activité et de la nature du transport
- Caisse résistante à l'abrasion en acier à très haute limite élastique
- Effet membrane dû à la conception de la caisse pour absorber les chocs au chargement et préserver le véhicule
- Rapport charge utile / résistance optimale grâce au choix des aciers
- Optimisation du volume pour limiter le nombre de rotations
- Echelle d'accès fixée sur la ridelle à l'avant gauche de la benne
- Béquille de sécurité pour les opérations de maintenance

## Bennage

- Vérin télescopique 4 ou 5 éléments en fonction de la longueur de la benne
- Angle de bennage arrière 52°
- Position des paliers d'articulation optimisée pour assurer une grande stabilité au bennage
- Entretien simplifié

## Commandes

- Manipulateur à commandes progressives
- Commandes de bennage et d'ouverture de porte arrière séparées pour éviter le risque d'erreur de manipulation
- Clapet de sécurité



**Face avant** inclinée à 20° pour faciliter le déchargement

## Porte arrière

- Inclinée à 20° à relevage hydraulique avec brise mottes intégré
- Relevage à grand débattement
- Profil chasse pierres sur porte arrière

## Finition

- Décapage par grenailage, ponçage
- Apprêt anti-corrosion riche en époxy
- Deux couches de laque de finition polyuréthane



**Garantie 2 ans** sur la structure et l'hydraulique (hors accessoires)

## Options

- Pare-pierres latéraux légers et résistants pour protéger les accessoires du châssis
- Trappe à enrobé central
- Métallisation à chaud
- Zingage à froid
- Crochets de bêche
- Calorifugeage
- Différents bâchages
- Kit de fixation de benne adapté par les constructeurs de châssis pour un montage rapide et sécurisé
- Spécificités client sur demande

**BENNES VINCENT**

14, rue de l'Industrie - 68 702 Cernay Cedex  
Tél. : 03 89 75 49 00 - Fax : 03 89 75 49 20

info@bennes-vincent.fr - [www.bennes-vincent.fr](http://www.bennes-vincent.fr)

**VINCENT**